ALCATEL

home & business phones

Alcatel IP1020

Maximale Mobilität für Ihr Unternehmen

- DECT Lösung für eine Komfortinstallation mit verdeckter Basisstation
- 4 gleichzeitige HD Telefonate, bis zu 6 Mobilteile und 8 SIP Konten, ein branchenführendes System
- Flexible Multi-Mobilteile und Nummer-Zuordnung
- Elegantes, großes Farbdisplay mit einfacher Bedienung für die wichtigsten Geschäftsprozesse
- Abfrage des persönlichen, gemeinsamen oder Online Telefonbuch für eine optimale Produktivität
- 10 Schnellwahltasten für die einfache und schnelle Korrespondenz bekannter Teilnehmer

- 4 gleichzeitige HD Telefonate
- Freisprechen in Voll Duplex
- Mit bis zu 6 Mobilteilen
- Für bis zu 8 SIP Konten
- PoE

ALCATEL
home & business phones

Maximale Mobilität für Ihr Unternehmen

Alcatel IP1020

Referenz
3700601406924

Die wichtigsten Leistungsmerkmale

-Inklusive Basisstation, ein Mobilteil, Mobilteil Ladestation, Netzteile
-2” TFT Farbdisplay (176x220)
-Wähltasten mit weißer Hintergrundbeleuchtung
-Stumm und MWI Tasten mit oranger Hintergrundbeleuchtung
-Bis zu 8 SIP Konten
-Unterstützung von bis zu 6 Mobilteilen per Basis
-Anmelde Paging /Registrationstaste an der Basisstation
-Flexible Telefonnummer/Mobilteil Zuordnungsstruktur
-PoE „Power over Ethernet“ Klasse 2
-Freisprechen in Voll Duplex
-2,5mm Headset Anschluss, Gürtelclip
-Anrufe : 100 Einträge (Anrufe, gewählt, verpasst), zentralisiert
-Telefonbuch: lokal (100), gemeinsam (250), Netzwerk und schwarze Liste
-Anrufer ID (Name & Nummer) Display
-Integriert 6 Sprachen, unterstützt bis zu 12

Unterstützte Funktionen

-Mehrfachoperation (bis zu 2 am Mobilteil/bis zu 4 an der Basis)
-Schnellwahl (10)
-Alarmierungsanzeigen (eingehender Anruf, verpasster Anruf, kein Service, außer Reichweite, MWI)
-Stumm, halten, weiterleiten (intern und extern), Anruf weiterleiten, Anruf abweisen, Wiederwahl , 3-Wege Konferenz , Anruf wartet, Anruf tauschen, Konferenz teilen,…
-15 Melodien (davon 10 Polyphonetisch)
-Nicht stören, Stumm Timer, Tasten blockieren
-Volume regulieren (Hörer, Mobilteil ,Headset und Klingelton)
-Wähl-Planung, Voreinstellung Austausch, Verbotene Nummern, Hotline
-Anonyme Anrufe, ACR, schwarze Listen
-Sprachnachrichten, Netzwerk und Lokal (ausstehend)
-Netzwerk Konferenz, BLF, DND & CF Sync
-Interkom, ausrufen, Music-On-Hold
-Gruppen Aufnahme, Anruf parken
-Transfer zum Headset
-Charakteristischer Klingelton
-Kalender Anwendung

Tastenfeld

-2 Soft-Tasten
-5-Wege Navigationstaste (Telefonbuch, Volume, Wiederwahl, Interkom, Menü)
-Stumm Sprachnachricht Flash/BLF, Angenommen/Freisprechen/Leitung Auswahl, Aufgelegt/Ausschalten

Interface

-1 RJ-45 Autoerkennung 10/100Mps (Basis)
-1 Buchse (2,5mm) für Headset Anschuss
-5VDC Power Buchse (Basis)
-6VDC Power Buchse (Mobilteil Ladestation)

Radio Spezifikationen

-DECT
-Frequenz Band
  - DECT Europe : DECT Europe : 1880MHz-1900MHz
  - DECT 6.0 North Amerika : 1920MHz-1930MHz
-Reichweite : 300/50m (außenbereich/im Haus)

Technische Spezifikationen

VoIP Protokoll Unterstützung :
- SIPv2 (RFC3261), SIPv1
Sprach Funktionen :
-G722.2, G711A, G711u, G726, G723.1, G729ab
-HAC, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
-Voll Duplex Mikrofon mit AEC
Netzwerk Funktionen :
-DHCP/Static/PPPoE
-DNS Srv, Redundante Server Unterstützung
-STUN
-DTMF: dans la bande, RFC2833, RFC4733, SIP Info
-802.1x, LLDP
-QOS 802.1p/Q, ToS/DSCP
-NTP
Sicherheit Funktionen :
-TLS, SRTP
-HTTPS mit beidseitiger Zertifikat-Authentifikation
-Konfig File AES Verschlüsselung
-2 Level Zugang Privilegien

Konfiguration und Management

IP Adressen Zuordnung :
-DHCP, Static IP, PPPoE
Konfiguration Unterstützung :
-Tastenfeld/LCD Display
-Web Browser Management (Admin/User), HTTP/HTTPS
-Autoprovisionierung mit HTTP/HTTPS/TFTP
-Autoprovisionierung mit PnP
-Alcatel Business APRT Service
-Pcap Tracing, Syslog

Technische Daten & Umweltbedingungen

Montage :
-Tisch und Wandmontage
Power over Ethernet :
-802.3af, Klasse 2
Netzteil :
-Mobilteil : AC100-240V Eingang, 6Vdc/0.5A Ausgang
-Basis : AC100-240V Eingang, 5Vdc/0.5A Ausgang
Batterien :
-2xLR3/AAA NiMH (Standby Zeit: 100h/Sprechzeit: 10h)
Betriebstemperatur :
-Von 0° bis 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb :
-Bis zu 95% nicht kondensierend
Lagerungstemperatur :
-Bis zu 60ºC

Verkaufs und Marketingabteilung: ATLINKS Europe–22 Quai Gallieni–92150 Suresnes-Frankreich. ATLINKS Europe ist eine vereinfachte Aktiengesellschaft nach französischem Recht mit einem Kapital von 500.000 Euro. Eingetragen im Handels- und Firmenregister von Nanterre unter der Nummer 508 823 747. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktmerkmale zu verändern, um das Produkt technisch zu verbessern oder neuen gesetzlichen Vorschriften anzupassen. Das Logo und der Name Alcatel sind Warenzeichen von Alcatel-Lucent und werden im Rahmen einer Lizenz durch ATLINKS Europe verwendet.© Copyright ATLINKS 2013. Vervielfältigung verboten. Die Fotos sind vertraglich nicht bindend.

www.alcatel-business.com